

## PLANETARNY SILNIK HYDRAULICZNY typ SP-320A

### ZASTOSOWANIE:

Silniki typu SP są przedstawicielami rodziny silników hydraulicznych o planetarnym (satelitowym) mechanizmie roboczym. Silniki są zaprojektowane do zasilania zarówno olejami hydraulicznymi jak i cieczami o niskiej zawartości oleju. Możliwość zasilania emulsją olejowo-wodną i cieczami trudnopalnymi, czyni ten typ silników bezkonkurencyjnym dla napędu górniczych urządzeń dołowych oraz otwiera możliwości ich stosowania np. w przemyśle spożywczym, maszyn rolnych i innych, przy zasilaniu cieczami ekologicznymi. Silniki SP spełniają wymóg osiągnięcia dużego momentu obrotowego, przy małych i średnich prędkościach obrotowych.

Silniki typu SP mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych i innych obiektach o stopniu zagrożenia wybuchem „a”, „b”, „c”, oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

### ZALETY:




- zwarta budowa i trwała konstrukcja
- zasilanie olejem hydraulicznym lub emulsją olejowo - wodną HFA
- na życzenie, możliwość wykonania wersji specjalnej ze zmianami wymiarów w obszarze wału, kołnierza przyłączeniowego, przyłączy hydraulicznych
- możliwość wyposażenia w hamulec hydrauliczny
- łatwość dostosowania do współpracy z różnymi urządzeniami wykonawczymi



### DANE TECHNICZNE

Typ	SP-320A	
Wymiary gabarytowe	długość	zgodnie z rysunkiem
	szerokość	
	wysokość	
Waga	22 kg	
Zasilanie	ciecz zasilająca	- oleje mineralne o lepkości 8 ÷ 520 mm <sup>2</sup> /s; - emulsja olejowo-wodna HFA - min 0,3% oleju; - ciecz trudnopalna HFC 35 ÷ 55% H <sub>2</sub> O
	ciśnienie nominalne pracy	16 ÷ 20 MPa
	ciśnienie maksymalne	25 MPa
	chłonność silnika	320 cm <sup>3</sup> /obr.
	dokładność filtrowania	80 μm
Moment obrotowy	nominalny	810 Nm
	maksymalny	1020 Nm
Prędkość obrotowa	min ÷ max	1 ÷ 250 obr./min

**PLANETARNY SILNIK HYDRAULICZNY typ SP-320A**



A i B - ciśnieniowe przyłącza zasilające  
 T - niskociśnieniowe przyłącze odprowadzania  
 przecieków wewnętrznych